

# Spécifications

---

**Mairie de Paris**  
**Facil'Familles**

Procédures d'installation de  
popupBaseAdresses

---

Version 1.00 du Mercredi 03 Février 2016

État : Travail

---



Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.

**Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.**

## Historique

Version	Date	Origine de la mise à jour	Rédigée par	Validée par
1.00	03/02/2016	Gestion de l'indisponibilité du service web et ajout du critère de recherche « arrondissement »	M. BOISSEAU-SABLE	



# Sommaire

---

1.	Introduction	4
1.1.	<b>Objectif du document</b>	<b>4</b>
1.2.	<b>Documents de référence</b>	<b>4</b>
2.	Procédures d'installation	4
2.1.	<b>Installation de popupBA</b>	<b>4</b>
2.1.1.	Prérequis	4
2.1.2.	Arrêter le serveur tomcat	4
2.1.3.	Sauvegarder la précédente version	5
2.1.4.	Décompresser le fichier popupBA.war	5
2.1.5.	Copier les fichiers sauvegardés	5
2.1.6.	Vider les répertoires	5
2.1.7.	Redémarrer le serveur	6



## 1. Introduction

---

### 1.1. Objectif du document

Ce document constitue le document de référence pour l'installation de l'application popupBA. L'application **PopupBA** possède maintenant un critère de recherche supplémentaire et gère l'indisponnibilité du service web Base Adresses.

### 1.2. Documents de référence

Les documents de référence sont les suivants :

Type	Nom

## 2. Procédures d'installation

---

### 2.1. Installation de popupBA

#### 2.1.1. Prérequis

Il faut sauvegarder les fichiers properties de la version en cours. Il s'agit de :

- **log4j.xml** (situé dans tomcat/webapps/popupBA/WEB-INF/classes)

#### 2.1.2. Arrêter le serveur tomcat

- tomcat/bin/shutdown.sh
- S'assurer que le serveur est bien arrêté :
  - Netstat -plnt | grep 1099



- Tuer le processus utilisant le port 1099
  - lsof -i :1099
    - COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    - java 44927 tomcat\_app 12u IPv6 658937 0t0 TCP \*:rmiregistry (LISTEN)
  - kill -9 44927

### 2.1.3. Sauvegarder la précédente version

- mv popupBA popupBA.old.20160203
- tar -cvzf popupBA.old.20160203.tar.gz
- rm -R popupBA.old.20151122

### 2.1.4. Décompresser le fichier popupBA.war

- unzip popupBA.war -d ~/tomcat/webapps/popupBA
- S'assurer du dézippage :
  - ls -l ~/tomcat/webapps/popupBA

### 2.1.5. Copier les fichiers sauvegardés

- cp -R log4j.xml tomcat/webapps/popupBA/WEB-INF/classes

### 2.1.6. Vider les répertoires

Les répertoires temp et work doivent être vidés.

- rm -R -d ~/tomcat/temp/\*
- rm -R -d ~/tomcat/work/\*



Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.

**Erreur ! Nom de propriété de document inconnu. Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.**

---

### 2.1.7. Redémarrer le serveur

- tomcat/bin/startup.sh

